

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/OB.SZYBZL.WK.TL/8956/2017

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Obejmy do rur stalowe szybkozłączne z wkładką tłumiącą
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
OB.SZYBZL.WK.TL
3. *Zamierzone zastosowanie:*
Obejmy do rur przeznaczone są do podwieszania przewodów instalacyjnych
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno
5. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System oceny 3
6. *Krajowa ocena techniczna: AT-15-8956/2016*
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Nośności charakterystyczne	Nośność charakterystyczna		AT-15-8956/2016
Typ obejmy	w stanie granicznym nośności, kN	w stanie granicznym użyteczności, kN	
OB.SZYBKZL. 3/8" WK.TL M8/10	3,248	0,628	
OB.SZYBKZL. 1/2" WK.TL M8/10	1,400	0,596	
OB.SZYBKZL. 3/4" WK.TL M8/10	2,542	1,480	
OB.SZYBKZL. 1" WK.TL M8/10	1,620	0,244	
OB.SZYBKZL. 1 1/4" WK.TL M8/10	2,614	0,946	
OB.SZYBKZL. 1 1/2" WK.TL M8/10	1,102	0,682	
OB.SZYBKZL. 2" WK.TL M8/10	1,216	0,920	
OB.SZYBKZL. 3" WK.TL M8/10	2,866	1,504	
Zabezpieczenie antykorozyjne	powłoka cynkowa o grubości min 5µm		PN-EN ISO 2081:2011


8. *Właściwości użytkowe wyrobu:*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Chwaszczyno, 17.01.2017.

Kierownik
Działu Kontroli Jakości


Anna Sadowska