

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/WSPWC/8436/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **łączniki wierzące samogwintujące do mocowania płyt warstwowych WSPWC**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **WSPWC 6.3/5.5 x L**
3. Zamierzone zastosowanie: **łączniki WSPWC przeznaczone są do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego o właściwościach wytrzymałościowych nie niższych niż określone dla gatunku stali S235JR wg PN-EN 10025-1:2007;**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno Zakłady Produkcyjne: , 886-452, 886-385;**
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System oceny 2+**
6. Krajowa ocena techniczna: **AT-15-8436/2014 +A1/2015;**

Jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji numer certyfikatu: **Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej AC020 - Certyfikat ZKP ITB-0426/Z**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Oznaczenie	Grubość podłoża ¹⁾ (mm)	Nośność charakterystyczna na ścinanie (kN)		
		Grubość okładziny płyty warstwowej ²⁾		
WSPWC 6.3/5.5 x L	4.0 ÷ 11.0	1.25	1.36	1.91
		0.50 mm	0.63 mm	0.75 mm
¹⁾ stal o właściwościach mechanicznych nie niższych niż dla stali gat. S235JR wg. PN-EN 10025-1:2007				
²⁾ stal o właściwościach mechanicznych nie niższych niż dla stali gat. S28GD wg. PN-EN 10346:2011				

Oznaczenie	Grubość podłoża ¹⁾ (mm)	Nośność charakterystyczna na wyrywanie (kN)		
		Grubość okładziny płyty warstwowej ²⁾		
WSPWC 6.3/5.5 x L	4.0 ÷ 11.0	2.70	3.27	3.72
		0.50 mm	0.63 mm	0.75 mm
¹⁾ stal o właściwościach mechanicznych nie niższych niż dla stali gat. S235JR wg. PN-EN 10025-1:2007				
²⁾ stal o właściwościach mechanicznych nie niższych niż dla stali gat. S28GD wg. PN-EN 10346:2011				

8. Właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów

Chwaszczyno, 10.10.2017

Janusz Kabała
Dyrektor Działu Rozwoju
Produktów



Janusz Kabała
Janusz Kabała